

ULTRACOUSTIC R



Panneau roulé de laine minérale de verre doublé nu à très haute performance acoustique.
Isolation acoustique des cloisons.

LES + PRODUITS

- › Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- › Très haute performance acoustique
- › Largeurs et épaisseurs spécifiques pour les cloisons
- › Rigidité et tenue mécanique du panneau roulé
- › Maintien des performances coupe-feu définies par les fabricants de plaques de plâtre
- › Incombustible : Euroclasse A1

Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,037	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Tolérance d'épaisseur	d	T2	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—

Certifications & labels



Conditionnements

Épaisseur (mm)	Rd (m²K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	m² par palette	Pièces par palette	Code KI
100	2,70	600	7500	2	9,00	24	216,00	48	2403763
85	2,25	600	8000	2	9,60	24	230,40	48	2443541
70	1,85	600	5250	4	12,60	24	302,40	96	2443539
70	1,85	400	5250	6	12,60	24	302,40	144	2443788
60	1,60	600	6000	4	14,40	24	345,60	96	2443534
45	1,20	600	8000	4	19,20	24	460,80	96	2441545
45	1,20	400	8000	6	19,20	24	460,80	144	2443524

Panneaux roulés doublés (bissectés)



Acermi : 02/016/142 – DoP : G4220JPCPR et G4232JPCPR